

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fagor.nt-rt.ru/> || [frg@nt-rt.ru](mailto:frg@nt-rt.ru)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

### Fagor PS-100/260 E

Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

#### Характеристики модели:

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSE-100/260

Roller: Ø 1000 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 190 ÷ 230 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linens outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Electric heating system.

Heating power: 75 kW.

Maximum electrical power: 77,20 kW

Dimensions: 3.620 x 2.100 x 2.200 mm.

Weight: 3.300 Kg

Dimensions(packaged): 3.720 x 2.200 x 2.240 mm.

Weight(packaged): 3.400 Kg

Level sound: 60 dB



# Fagor PS-100/260 G R



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

## **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSGR-100/260

Roller: Ø 1000 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 220 ÷ 270 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Gas heating system.

Heating power: ≈120 kW-steam

Electrical power: 2,20 kW.

Dimensions: 3.620 x 2.100 x 2.200 mm.

Weight: 3.300 Kg

Dimensions(packed): 3.720 x 2.200 x 2.240 mm.

Weight(packed): 3.400 Kg

Level sound: 60 dB

# Fagor PS-100/260 PL G R



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

## **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POSEIDON SERIES, PSGR-100/260 PL

Roller: Ø 1.000 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 220 ÷ 270 kg/h.

Poseidon series includes a lengthwise folder to make a maximum of two longitudinal pleats.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Gas heating system.

Gas heating power: 120 kW-steam.

Electrical power: 2,20 kW

Dimensions: 3.620 x 2.100 x 2.220 mm.

Weigth: 3.300 Kg

Dimensions(packed): 3.720 x2.200 x 2.240 mm.

Weigth(packed): 3.400 Kg

Level sound: 60 dB

# Fagor PS-100/260 S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

**Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSV-100/260

Roller: Ø 1000 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 190 ÷ 230 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Steam heating system.

Heating power: 126 kW-steam

Electrical power: 2,20 kW.

Dimensions: 3.620 x 2.100 x 2.200 mm.

Weigth: 3.300 Kg

Dimensions(packed): 3.720 x2.200 x 2.240 mm.

Weigth(packed): 3.400 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-100/260/1-2 PL+AP G R



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

**Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, PHOENIX SERIES, PSGR-100/260/1-2 PL+AP

Roller: Ø1.000 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 230 ÷ 275 kg/h.

Machine prepared to connect to a side stacker (not included).

High production machine, with a primary and cross folder.

You can work and fold in one or two different lanes, with a maximum width of 1.500 mm each one.  
Maximum capacity for two primary and three cross folds.

Clothes outlet in the front part of the machine.

It is possible to choose the stacker's outlet side and direction .

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC) that allows folding automatically depending on the dimensions of the clothes and creating up to 20 programs.

Optional vacuum table to improve and facilitate the incorporated feeding.

Optional partial by-pass.

Optional clothes rejection system through a push button.

Steel-coated roll. NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Incorporated extraction system: 2x1000 m<sup>3</sup>/h.

Necessary compressed air pressure: 7 bar.

Compressed air consumption: 21.000 NI/hour.

Gas heating system.

Gas heating power: ≈120 kW-steam.

Electrical power: 4,36 kW

Dimensions: 3.620 x 2.300 x 2.220 mm.

Weighth: 4.000 Kg

Dimensions(packed): 3.800 x2.400 x 2.240 mm.

Weighth(packed): 4.100 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-100/330/1-2 PL+AP E



### Fagor PS-100/330/1-2 PL+AP E

Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

#### **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, PHOENIX SERIES, PSE-100/330/1-2 PL+AP

Roller: Ø1.000 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 250 ÷ 290 kg/h.

Machine prepared to connect to a side stacker (not included).

High production machine, with a primary and cross folder.

You can work and fold in one or two different lanes, with a maximum width of 1.500 mm each one.  
Maximum capacity for two primary and three cross folds.

Clothes outlet in the front part of the machine.

It is possible to choose the stacker's outlet side and direction .

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC) that allows folding automatically depending on the dimensions of the clothes and creating up to 20 programs.

Optional vacuum table to improve and facilitate the incorporated feeding.

Optional partial by-pass.

Optional clothes rejection system through a push button.

Steel-coated roll. NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Incorporated extraction system: 2x1000 m<sup>3</sup>/h.

Necessary compressed air pressure: 7 bar.

Compressed air consumption: 21.000 NI/hour.

Electric heating system.

Heating power: 75 kW.

Maximum electrical power: 79,36 kW

Dimensions: 4.313 x 2.300 x 2.220 mm.

Weigth: 4.500 Kg

Dimensions(packed): 4.500 x2.400 x 2.240 mm.

Weigth(packed): 4.550 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-35/140 MP G



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### **Характеристики модели:**

FLAT WORK IRONER, PSG-35/140 MP

Outer casing of white varnished steel.

Return feed design requires minimum installation space.

Steel roller.

Strap feeding.

NOMEX ironing straps.

High throughput as linen is in contact with cylinder through a high proportion of the roller circumference.

Safety protector for hands.

Temperature control thermostat.

Production: 10 / 16 kg/h.

Roller length: 1.400 mm.

Roller diameter: 325 mm.

Ironing speed: 1 - 6,5 m/min.  
Ironing speed regulated by frequency variator.  
Temperature and speed MICROPROCESSOR CONTROL.  
Self auto diagnostic control.  
Automatic STOP by thermostat when roller is below 80 °C.  
HI -LIMIT safety thermostat.  
Exhaust sistem incorporated: 1 x 500 m3/h.

Gas heating system.

Gas heating power: 12.042 kcal/h (14 kW)

Electric power: 0,5 kW.

Power intake: 400 V - III+N+T - 50 Hz.

Dimensions: 1,942 x 660 x 1,112 mm.

Weigth: 480 Kg

Weigth(packed): 490 Kg

Level sound: 60 dB

## FAGOR PS-35/140 MP E



### Основные характеристики

Срок гарантии, мес	12
Производитель	Fagor
Производительность, кг/ч	от 10 до 16
Вид нагрева	электро
Скорость глажения, м/мин.	от 1 до 6.5
Диаметр вала, мм	325
Напряжение, В	380
Мощность, кВт	12.5
Ширина, мм	1942
Глубина, мм	660
Высота, мм	1112
Вес (без упаковки), кг	480
Вес (с упаковкой), кг	490
Страна-производитель	Испания

## Fagor PS-35/160 MP E



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

**Характеристики модели:**

FLAT WORK IRONER, PSE-35/160 MP

Outer casing of white varnished steel.

Return feed design requires minimum installation space.

Steel roller.

Strap feeding.

NOMEX ironing straps.

High throughput as linen is in contact with cylinder through a high proportion of the roller circumference.

Safety protector for hands.

Temperature control thermostat.

Production: 20 / 25 kg/h.

Roller length: 1.600 mm.

Roller diameter: 325 mm.

Ironing speed: 1 - 6,5 m/min.

Ironing speed regulated by frequency variator.

Temperature and speed MICROPROCESSOR CONTROL.

Self auto diagnostic control.

Automatic STOP by thermostat when roller is below 80 °C.

HI -LIMIT safety thermostat.

Exhaust sistem incorporated: 1 x 500 m3/h.

Electric heating system.

Heating power: 16 kW.

Maximum power: 16,5 kW.

Power intake: 400 V - III+N+T - 50 Hz.

Dimensions: 2,192 x 660 x 1,112 mm.

Weigth: 550 Kg

Weigth(packed): 560 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-35/200 MP E



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

**Характеристики модели:**

FLAT WORK IRONER, PSE-35/200 MP

Outer casing of white varnished steel.

Return feed design requires minimum installation space.

Steel roller.

Strap feeding.

NOMEX ironing straps.

High throughput as linen is in contact with cylinder through a high proportion of the roller circumference.

Safety protector for hands.

Temperature control thermostat.

Production: 30 / 35 kg/h.

Roller length: 2.000 mm.

Roller diameter: 325 mm.

Ironing speed: 1 - 6,5 m/min.

Ironing speed regulated by frequency variator.

Temperature and speed MICROPROCESSOR CONTROL.

Self auto diagnostic control.

Automatic STOP by thermostat when roller is below 80 °C.

HI -LIMIT safety thermostat.

Exhaust sistem incorporated: 1 x 500 m3/h.

Electric heating system.

Heating power: 20 kW.

Maximum power: 20,5 kW.  
Power intake: 400 V - III+N+T - 50 Hz.  
Dimensions: 2,542 x 660 x 1,112 mm.  
Weigth: 590 Kg  
Weigth(packed): 600 Kg  
Level sound: 63 dB

## Fagor PS-50/200 MP E



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### Характеристики модели:

**Модель** PS-50/200 MP E

**Длина валка, мм.** - 2000

**Производительность, кг/ч** - 50÷70

**Нагрев** - электрический

**Мощность нагревания, квт** - 31,5

**Размеры, мм.** - 2.810x836x1.189

## Fagor PS-50/260 MP G



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### Характеристики модели:

**Модель** PS-50/260 MP G

**Длина валка, мм.** - 2600

**Производительность, кг/ч** - 60÷80

**Нагрев** - газовый

**Мощность нагревания, квт** - 55

**Размеры, мм.** - 3.410x836x1.189

# Каландр гладильный Fagor PS-50/260 TP2 E

## Описание

Гладильный каландр Fagor PS-35/200 M E используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведений, производственных предприятий, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для сушки и глажения прямого белья сразу после отжима.

## Особенности:

Подача белья на возврат

Регулируемая скорость и температура глажения

5 предустановленных программ, возможность установки новых программ

## Основные характеристики

Вид нагрева .....	электро
Количество валов .....	1
Производительность .....	от 60 до 80 кг/ч
Скорость глажения .....	от 1 до 8 м/мин.
Ширина зоны глажения .....	2600 мм
Диаметр барабана .....	500 мм
Напряжение .....	380 В
Мощность нагрева .....	41.37 кВт
Ширина .....	3444 мм
Глубина .....	1070 мм
Высота .....	1420 мм
Вес (без упаковки) .....	1180 кг



## FAGOR PS-50/260 MP E

### Особенности модели:

- Фронтальная подача и выдача белья.
- Регулятор частоты вращения для контроля скорости глажения.
- 7 регулируемых скоростей глажения с помощью регулятора частоты вращения, от 1,5 до 8 м/мин.
- Электронный микропроцессор (контроль скорости и температуры, самоотключение).
- Система защиты рук.
- Система автоматической остановки из-за охлаждения (80 °C).
- Внешний корпус из нержавеющей окрашенной стали.
- Мощная система вытяжки пара.
- Подающие и гладильные ленты из Nomex для облегчения работы, достижения высокого качества глажения и большей прочности.
- Опции электрического, газового и парового нагрева.

### Характеристики модели:

- Длина валка, мм. - 2600
- Производительность, кг/ч - 60÷80
- Нагрев - электрический
- Мощность нагревания, кВт - 40,5
- Размеры, мм. - 3.410x836x1.189

# Fagor PS-50/330 MP E



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

## **Характеристики модели:**

**Модель** PS-50/200 MP E

**Длина валка, мм.** - 3300

**Производительность, кг/ч** - 80÷120

**Нагрев** - электрический

**Мощность нагревания, кВт** - 54

**Размеры, мм.** - 4.110x836x1.189

# Fagor PS-60/260 E



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

## **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSE-60/260

Roller: Ø 600 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 75 ÷ 105 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Electric heating system.

Heating power: 60 kW.

Maximum electrical power: 61,90 kW.

Dimensions: 3.745 x 1.475 x 2.020 mm

Weight: 2.400 Kg

Dimensions(packed): 3.900 x1.600 x 2.100 mm.

Weight(packed): 2.450 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-60/260 PL G



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### Характеристики модели:

COMPACT FLATWORK IRONER, POSEIDON SERIES, PSG-60/260 PL

Roller: Ø 600 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 75 ÷ 105 kg/h.

Poseidon series includes a lengthwise folder to make a maximum of two longitudinal pleats.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Gas heating system.

Gas heating power: 64,66 kW-gas.

Electrical power: 1,90 kW.

Dimensions: 3.745 x 1.475 x 2.020 mm.

Weigth: 2.400 Kg

Dimensions(packed): 3.900 x1.600 x 2.100 mm.

Weigth(packed): 2.450 Kg

Level sound: 60 dB

## FAGOR PS-60/260 G



## Fagor PS-60/260 S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой

потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

**Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSV-60/260

Roller: Ø 600 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 75 ÷ 105 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Steam heating system.

Steam heating power: 58 kW-steam.

Electrical power: 1,90 kW

Dimensions: 3.745 x 1.475 x 2.020 mm

Weigth: 2.400 Kg

Dimensions(packed): 3.900 x1.600 x 2.100 mm.

Weigth(packed): 2.450 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-60/260/1 PL+AP S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

**Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, PHOENIX SERIES, PSV-60/260/1 PL+AP

Roller: Ø 600 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 75 ÷ 105 kg/h.

Machine prepared to connect to a side stacker (not included).

High production machine, with a primary and cross folder.

You can work and fold in one lane, with a maximum width of 1.500 mm.

Maximum capacity for two primary and three cross folds.

Clothes outlet in the front part of the machine.

It is possible to choose the stacker's outlet side and direction .

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC) that allows folding automatically depending on the dimensions of the clothes and creating up to 20 programs.

Optional vacuum table to improve and facilitate the incorporated feeding.

Optional partial by-pass.

Optional clothes rejection system through a push button.

Steel-coated roll. NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Incorporated extraction system: 2x1000 m<sup>3</sup>/h.

Necessary compressed air pressure: 7 bar.

Compressed air consumption: 21.000 NI/hour.

Steam heating system.

Steam heating power: 58 kW-steam.

Electrical power: 3,10 kW

Dimensions: 3.555 x 2.210 x 2.085 mm.

Weigth: 2.850 Kg

Dimensions(packed): 3.700 x2.400 x 2.100 mm.

Weigth(packed): 2.950 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-60/330 PL S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптивования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POSEIDON SERIES, PSV-60/330 PL

Roller: Ø 600 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 110 ÷ 140 kg/h.

Poseidon series includes a lengthwise folder to make a maximum of two longitudinal pleats.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Steam heating system.

Steam heating power: 77 kW-steam.

Electrical power: 1,90 kW.  
Dimensions: 4.390 x 1.475 x 2.020 mm.  
Weigth: 2.850 Kg  
Dimensions(packed): 4.500 x1.600 x 2.100 mm.

Weigth(packed): 2.900 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-60/330 E



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### Характеристики модели:

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSE-60/330

Roller: Ø 600 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 110 ÷ 140 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Electric heating system.

Heating power: 60 kW.

Maximum electrical power: 61,90 kW

Dimensions: 4.390x 1.475 x 2.020 mm

Weigth: 2.850 Kg

Dimensions(packed): 4.500 x1.600 x 2.100 mm.

Weigth(packed): 2.900 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-60/330 G



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

**Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSG-60/330

Roller: Ø 600 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 110 ÷ 140 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Gas heating system.

Gas heating power: 82,0 kW-gas

Electrical power: 1,90 kW.

Dimensions: 4.390x 1.475 x 2.020 mm

Weighth: 2.850 Kg

Dimensions(packed): 4.500 x1.600 x 2.100 mm.

Weighth(packed): 2.900 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-60/330/1 PL+AP S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

**Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, PHOENIX SERIES, PSV-60/330/1 PL+AP

Roller: Ø 600 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 110 ÷ 140 kg/h

Machine prepared to connect to a side stacker (not included).

High production machine, with a primary and cross folder.

You can work and fold in one or two different lanes, with a maximum width of 1.500 mm.

Maximum capacity for two primary and three cross folds.

Clothes outlet in the front part of the machine.

It is possible to choose the stacker's outlet side and direction .

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC) that allows folding automatically depending on the dimensions of the clothes and creating up to 20 programs.

Optional vacuum table to improve and facilitate the incorporated feeding.

Optional partial by-pass.

Optional clothes rejection system through a push button.

Steel-coated roll. NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Incorporated extraction system: 2x1000 m<sup>3</sup>/h.

Necessary compressed air pressure: 7 bar.

Compressed air consumption: 21.000 NI/hour.

Steam heating system.

Steam heating power: 77 kW-steam.

Electrical power: 3,10 kW

Dimensions: 4.300 x 2.210 x 2.085 mm

Weigth: 3.300 Kg

Dimensions(packed): 4.400 x2.400 x 2.100 mm.

Weigth(packed): 3.350 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-60/330 S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSV-60/330

Roller: Ø 600 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 110 ÷ 140 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necenary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Steam heating system.

Steam heating power: 77 kW-steam.

Electrical power: 1,90 kW.

Dimensions: 4.390x 1.475 x 2.020 mm

Weigth: 2.850 Kg

Dimensions(packed): 4.500 x1.600 x 2.100 mm.

Weigth(packed): 2.900 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-60/330/1 PL+AP G



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, PHOENIX SERIES, PSG-60/330/1 PL+AP

Roller: Ø 600 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 110 ÷ 140 kg/h

Machine prepared to connect to a side stacker (not included).

High production machine, with a primary and cross folder.

You can work and fold in one or two different lanes, with a maximum width of 1.500 mm.

Maximum capacity for two primary and three cross folds.

Clothes outlet in the front part of the machine.

It is possible to choose the stacker's outlet side and direction .

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC) that allows folding automatically depending on the dimensions of the clothes and creating up to 20 programs.

Optional vacuum table to improve and facilitate the incorporated feeding.

Optional partial by-pass.

Optional clothes rejection system through a push button.

Steel-coated roll. NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Incorporated extraction system: 2x1000 m<sup>3</sup>/h.

Necessary compressed air pressure: 7 bar.

Compressed air consumption: 21.000 NI/hour.

Gas heating system.  
Gas heating power: 82 kW-gas.  
Electrical power: 3,10 kW  
Dimensions: 4.300 x 2.210 x 2.085 mm  
Weigth: 3.300 Kg  
Dimensions(packed): 4.400 x2.400 x 2.100 mm.  
Weigth(packed): 3.350 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-80/260 E



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### Особенности модели:

- Внешний корпус из окрашенной стали.
- Одна или две рабочие дорожки: одна дорожка для простынь или две дорожки для скатертей и небольших изделий.
- Продольное складывание с одним или двумя сгибами на двух независимых друг от друга дорожках (POSEIDON).
- Система складывания с помощью фоторезистора и сжатого воздуха.
- Регулятор частоты вращения.
- Подающие и гладильные ленты из Nomex.
- Управление сенсорным экраном, позволяющее создать программы контроля скорости (от 3 до 18 метров в минуту), температуры и параметров складывания (POSEIDON).
- Высокая пропускная способность, которая зависит от остаточной влажности белья, до 290 кг/ч прямо с высокоскоростной стиральной машины.
- Мощная система вытяжки пара.

### Характеристики модели:

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSE-80/260

Roller: Ø 800 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 140 ÷ 175 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linens outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Electric heating system.

Heating power: 75 kW.

Maximum electrical power: 77,20 kW.

Dimensions: 3.745 x 1.885 x 2.200 mm.

Weigth: 2.900 Kg

Dimensions(packed): 3.900 x2.000 x 2.200 mm.

Weigth(packed): 3.000 Kg

Level sound: 60 dB

# Fagor PS-80/260 PL G



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

## Характеристики модели:

COMPACT FLATWORK IRONER, POSEIDON SERIES, PSG-80/260 PL

Roller: Ø 800 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 140 ÷ 175 kg/h.

Poseidon series includes a lengthwise folder to make a maximum of two longitudinal pleats.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Gas heating system.

Gas heating power: 88,80 kW-gas.

Electrical power: 2,20 kW.

Dimensions: 3.745 x 1.885 x 2.2000 mm

Weight: 2.900 Kg

Dimensions(packed): 3.900 x2.000 x 2.200 mm.

Weight(packed): 3.000 Kg

Level sound: 60 dB

# Fagor PS-80/260/1 PL+AP S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

## Характеристики модели:

COMPACT FLATWORK IRONER, PHOENIX SERIES, PSV-80/260/1 PL+AP

Roller: Ø800 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 140 ÷ 175 kg/h.

Machine prepared to connect to a side stacker (not included).

High production machine, with a primary and cross folder.

You can work and fold in one or two different lanes, with a maximum width of 1.500 mm.

Maximum capacity for two primary and three cross folds.

Clothes outlet in the front part of the machine.

It is possible to choose the stacker's outlet side and direction .

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC) that allows folding automatically depending on the dimensions of the clothes and creating up to 20 programs.

Optional vacuum table to improve and facilitate the incorporated feeding.

Optional partial by-pass.

Optional clothes rejection system through a push button.

Steel-coated roll. NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Incorporated extraction system: 2x1000 m<sup>3</sup>/h.

Necessary compressed air pressure: 7 bar.

Compressed air consumption: 21.000 NI/hour.

Steam heating system.

Steam heating power: 96 kW-steam.

Electrical power: 3,86 kW

Dimensions: 3.610 x 2.355 x 2.325 mm.

Weigth: 3.500 Kg

Dimensions(packed): 3.800 x2.400 x 2.400 mm.

Weigth(packed): 3.600 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-80/260 S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптивования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSV-80/260

Roller: Ø 800 mm - Length: 2.600 mm.

Production: 140 ÷ 175 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.  
 NOMEX - POLYESTER feeding straps.  
 Special NOMEX ironing straps.  
 Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.  
 Safety protector for the hands.  
 Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.  
 Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.  
 Compressed air (necessary): 7 bar.  
 Compressed air consumption : 9.000 NI/h.  
 Steam heating system.  
 Steam heating power: 96 kW-steam  
 Electrical power: 2,20 kW  
 Dimensions: 3.745 x 1.885 x 2.200 mm.  
 Weigth: 2.900 Kg  
 Dimensions(packed): 3.900 x2.000 x 2.200 mm.  
 Weigth(packed): 3.000 Kg

Level sound: 60 dB

## FAGOR PS-80/260/1-2 PL+AP G



Характеристика	Значение
Регулируемая скорость глажки:	3 ÷ 18 м
Вытяжная система:	2 x 1000 м <sup>3</sup>
Сжатый воздух:	7 бар
Ролик:	Ø 1000 мм - Длина: 2600 мм

## Fagor PS-80/330 E



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### Характеристики модели:

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSE-80/330

Roller: Ø 800 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 180 ÷ 220 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Electric heating system.

Heating power: 75 kW.

Maximum electrical power: 77,20 kW

Dimensions: 4.390 x 1.885 x 2.200 mm

Weight: 3.350 Kg

Dimensions(packed): 4.500 x2.000 x 2.200 mm.

Weight(packed): 3.400 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-80/330 G



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптации к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSG-80/330

Roller: Ø 800 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 180 ÷ 220 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Gas heating system.

Gas heating power: 127,40 kW-gas.

Electrical power: 2,20 kW

Dimensions: 4.390 x 1.885 x 2.200 mm

Weighth: 3.350 Kg

Dimensions(packed): 4.500 x2.000 x 2.200 mm.

Weighth(packed): 3.400 Kg

Level sound: 60 dB

## Fagor PS-80/330/1-2 PL+AP S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

### **Характеристики модели:**

COMPACT FLATWORK IRONER, PHOENIX SERIES, PSV-80/330/1-2 PL+AP

Roller: Ø800 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 180 ÷ 220 kg/h.

Machine prepared to connect to a side stacker (not included).

High production machine, with a primary and cross folder.

You can work and fold in one or two different lanes, with a maximum width of 1.500 mm each one.

Maximum capacity for two primary and three cross folds.

Clothes outlet in the front part of the machine.

It is possible to choose the stacker's outlet side and direction .

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC) that allows folding automatically depending on the dimensions of the clothes and creating up to 20 programs.

Optional vacuum table to improve and facilitate the incorporated feeding.

Optional partial by-pass.

Optional clothes rejection system through a push button.

Steel-coated roll. NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Incorporated extraction system: 2x1000 m<sup>3</sup>/h.

Necessary compressed air pressure: 7 bar.

Compressed air consumption: 21.000 NI/hour.

Steam heating system.

Steam heating power: 120 kW-steam.

Electrical power: 3,86 kW.

Dimensions: 4.355 x 2.355 x 2.325 mm

Weighth: 4.050 Kg

Dimensions(packed): 4.500 x2.400 x 2.400 mm.

Weighth(packed): 4.100 Kg

Level sound: 60 dB

# Fagor PS-80/330 S



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

## Характеристики модели:

COMPACT FLATWORK IRONER, POLARIS SERIES, PSV-80/330

Roller: Ø 800 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 180 ÷ 220 kg/h.

It works on 1 or 2 independent lanes.

Linen outlet in the front part of the machine, optional rear outlet.

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC).

Steel-coated roll.

NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Extraction system: 2 x 1000 m<sup>3</sup>/h.

Compressed air (necessary): 7 bar.

Compressed air consumption : 9.000 NI/h.

Steam heating system.

Steam heating power: 120 kW-steam.

Electrical power: 2,20 kW.

Dimensions: 4.390 x 1.885 x 2.200 mm

Weighth: 3.350 Kg

Dimensions(packed): 4.500 x2.000 x 2.200 mm.

Weighth(packed): 3.400 Kg

Level sound: 60 dB

# Fagor PS-80/330/1 PL+AP G R



Новые модели пристенных каландров с продольным и поперечным складывателем и штабелером, а также опция фронтального или заднего выхода белья, предлагают гибкие решения для адаптирования к любой потребности и эксплуатации.

Каландры Fagor созданы для лучшей производительности и эффективности со значительным энергосбережением и экономией времени. Простота их функционирования способствует минимальным затратам на их эксплуатацию.

Качество глажения белья с помощью оборудования Fagor получило признание наших пользователей и считается одной из наших сильных сторон.

## Характеристики модели:

COMPACT FLATWORK IRONER, PHOENIX SERIES, PSGR-80/330/1 PL+AP

Roller: Ø800 mm - Length: 3.300 mm.

Production: 210 ÷ 260 kg/h.

Machine prepared to connect to a side stacker (not included).

High production machine, with a primary and cross folder.

You can work and fold in one or two different lanes, with a maximum width of 1.500 mm.  
Maximum capacity for two primary and three cross folds.

Clothes outlet in the front part of the machine.

It is possible to choose the stacker's outlet side and direction .

Outer casing made of white-lacquered steel.

Control through a microprocessor (PLC) that allows folding automatically depending on the dimensions of the clothes and creating up to 20 programs.

Optional vacuum table to improve and facilitate the incorporated feeding.

Optional partial by-pass.

Optional clothes rejection system through a push button.

Steel-coated roll. NOMEX - POLYESTER feeding straps.

Special NOMEX ironing straps.

Adjustable ironing speed between: 3 ÷ 18 m/min.

Safety protector for the hands.

Electronic thermostat and probe to adjust the temperature.

Incorporated extraction system: 2x1000 m3/h.

Necessary compressed air pressure: 7 bar.

Compressed air consumption: 21.000 NI/hour.

Gas heating system.

Gas heating power: 127,40 kW-gas.

Electrical power: 3,86 kW.

Dimensions: 4.355 x 2.355 x 2.325 mm

Weight: 4.050 Kg

Dimensions(packed): 4.500 x2.400 x 2.400 mm.

Weight(packed): 4.100 Kg

Level sound: 60 dB

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижегород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск**(3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://fagor.nt-rt.ru/> || [frg@nt-rt.ru](mailto:frg@nt-rt.ru)