

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru

Машины сушильные SR



Fagor SR-11 M E

Основные характеристики

Вид нагрева	электро
Объем барабана	210 л
Загрузка	10 кг
Диаметр барабана	750 мм
Глубина барабана	475 мм
Реверс	
Функция охлаждения	
Управление	электромеханическое
Напряжение	380 В
Мощность	12.55 кВт
Ширина	785 мм
Глубина	840 мм
Высота	1694 мм
Страна производства	Испания

Fagor SR-11 MP S

Внешняя конструкция

- Наружная обшивка корпуса серого цвета "под нержавеющую сталь".
- Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
- Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
- Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.

Барабан

- Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
- Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.

- Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
- Стандартный реверс барабана.

Передача движения

- С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
- С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
- Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.

Управление с помощью микропроцессора

- Электронный микропроцессор МП с 10 программами по умолчанию и с возможностью программирования.
- Жидкокристаллический дисплей с индикатором температуры и времени сушки.
- Индикатор загрязнения фильтра.
- Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
- Цикл конечного охлаждения.
- Система предотвращения сминания.
- Диагностика неисправностей, статистика циклов, и т.д.

FAGOR SR-11 TP2

Преимущества

Внешняя конструкция

- Наружная обшивка корпуса серого цвета "под нержавеющую сталь".
- Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
- Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
- Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.

Барабан

- Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
- Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
- Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
- Стандартный реверс барабана.

Передача движения

- С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
- С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
- Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.

Управление с помощью микропроцессора

- Электронный микропроцессор МП с 10 программами по умолчанию и с возможностью программирования.
- Жидкокристаллический дисплей с индикатором температуры и времени сушки.
- Индикатор загрязнения фильтра.
- Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
- Цикл конечного охлаждения.
- Система предотвращения сминания.
- Диагностика неисправностей, статистика циклов, и т.д.

Характеристики

- Загрузка 11 кг

FAGOR SR-16 M E

Основные характеристики

Вид нагрева электро

Объем барабана 330 л

Загрузка 15 кг

Реверс есть

Функция охлаждения есть

Управление электронное

Напряжение 380 В

Мощность 18.5 кВт

Ширина 785 мм Глубина 1110 мм Высота 1694 мм

Вес (без упаковки) 187 кг

Вес (с упаковкой) 200 кг
Страна производства Испания

Описание

Сушильная машина Fagor SR-16 M E серии используется в прачечных, химчистках и отелях для сушки белья, ткани и одежды. Модель оснащена управлением Easy Control (M) с помощью электронного микропроцессора, жидкокристаллическим дисплеем с индикатором температуры и времени сушки и 3 встроенными программами.

Fagor SR-16 MP E

Основные характеристики

Вид нагрева	электро
Объем барабана	330 л
Загрузка	18 кг
Диаметр барабана	750 мм
Глубина барабана	746 мм
Реверс	
Функция охлаждения	
Управление	электронное
Напряжение	380 В
Мощность	18.55 кВт
Ширина	785 мм
Глубина	1110 мм
Высота	1694 мм
Вес (без упаковки)	190 кг
Вес (с упаковкой)	225 кг
Страна производства	Испания
Артикул	SR-16MPE

Fagor SR-16 TP2 E

Машина сушильная серии SR, мод. 785x1100x1694мм, 18500Вт, 380В/3ф, серии Concept загрузкой 15 кг (1:22), система подогрева: электрическая. Производительность 33 кг/час. Таймер цикла сушки. Выбор температуры. Охлаждение в конце цикла. Кнопка старта. Диаметр/глубина барабана: 750/746 мм. Объем барабана 330 л. Диаметр дверцы: 574 мм. Корпус и фронтальная панель из окрашенной стали. Барабан из нержавеющей стали. Реверс барабана. Смешанный поток воздуха (осевой и радиальный). Кнопка аварийной остановки. Фильтр улавливания ворса в нижней части. Двигатель с частотным преобразователем обеспечивает плавную работу. Процессор Easy Control (M): управление временем и температурой. Внешняя обшивка из серого листового материала, окрашенной стали, легко мыть. Барабан с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей. Большой пуховой фильтр внизу, улучшенный поток воздуха. Удобная дверь с большим проемом и опцией двойного остекления.

SR-2-11 TP2 HP

- Загрузка 2x11 кг

SR-2-16 TP2 HP

- Загрузка 2x16 кг

Fagor SR-23 M E

Основные характеристики

Вид нагрева	электро
Объем барабана	460 л
Загрузка	21 кг
Диаметр барабана	855 мм
Глубина барабана	800 мм
Реверс	
Функция охлаждения	
Управление	электромеханическое
Напряжение	380 В
Мощность	24.67 кВт
Ширина	890 мм
Глубина	1245 мм
Высота	1812 мм
Вес (без упаковки)	338 кг
Вес (с упаковкой)	370 кг
Страна производства	Испания

Fagor SR-23 S

Внешняя конструкция

- Наружная обшивка корпуса серого цвета "под нержавеющую сталь".
- Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
- Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
- Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.

Барабан

- Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
- Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
- Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
- Стандартный реверс барабана.

Передача движения

- С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
- С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
- Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.

Таймер

- Таймер цикла сушки.
- Селектор температуры.
- Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
- Цикл конечного охлаждения.
- Система предотвращения сминания.
- Кнопки запуска и остановки.
- Индикаторы работы и нагрева.

SR-23 TP2

Описание:

- барабан из нержавеющей стали с аксиально-радиальной перфорацией, регулируемой частотой вращения и реверсным ходом;
- система смешивания воздушных потоков;
- двойное остекление дверцы;
- широкий фильтр для ворса в нижней части;
- передача: редукторная.
- блокиратор дверцы;
- цвет: серый, под нержавеющую сталь;

Технические характеристики:

- загрузка: 21-26 кг;
- объем барабана: 460 л;
- производительность 60 кг/ч;
- размер: 890x1.245x1.812 мм

Fagor SR-28 G

Внешняя конструкция

- Наружная обшивка корпуса серого цвета "под нержавеющую сталь".
- Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
- Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
- Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.

Барабан

- Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
- Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
- Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
- Стандартный реверс барабана.

Передача движения

- С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
- С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
- Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.

Таймер

- Таймер цикла сушки.
- Селектор температуры.
- Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
- Цикл конечного охлаждения.
- Система предотвращения сминания.
- Кнопки запуска и остановки.
- Индикаторы работы и нагрева.

Характеристики модели:

TUMBLE DRYER, SR-28 G GREEN EVOLUTION

Load Capacity : 31 kg. (load factor 1:18) or 25 kg (load factor 1:22).

Production: ÷ 55 kg/h.

Time selector.

Temperature selector

COOL DOWN at end of cycle.

Push -Pull button to START/STOP.

Lamp indicator ON and HEATING.

SR-28 M E

Параметры:

- система управления Easy Control: контроль времени и температуры;
- возможность дистанционного программирования (пульт);
- добавочный экран для вывода информации о параметрах времени, температуры, текущей программы;
- доступ в техническое меню без использование консоли;
- 3 рабочие программы;
- смешанный воздушный поток для эффективной сушки;
- материал корпуса: окрашенная сталь;
- барабан 550 литров из нержавеющей стали с перфорацией, выполненной методом штамповки;
- автореверс барабанного хода;
- масса загрузки 25 кг;
- большой загрузочный прем, дверь с двойным остеклением;
- электроподогрев;
- функция охлаждения в завершающей части цикла;
- фильтр улавливания ворса;

- частотный преобразователь двигателя-плавная работа;
- кнопка экстренной остановки работы.

Характеристики

Производитель	Fagor (Испания)
Длина, мм	985
Ширина, мм	1054
Высота, мм	1946
Напряжение, В	380 В
Мощность, кВт	31.1
Объем барабана, л	550
Загрузка, кг	25

Fagor SR-28 MP E

Внешняя конструкция

- Наружная обшивка корпуса серого цвета "под нержавеющую сталь".
- Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
- Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
- Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.

Барабан

- Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
- Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
- Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
- Стандартный реверс барабана.

Передача движения

- С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
- С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
- Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.

Управление с помощью микропроцессора

- Электронный микропроцессор МП с 10 программами по умолчанию и с возможностью программирования.
- Жидкокристаллический дисплей с индикатором температуры и времени сушки.
- Индикатор загрязнения фильтра.
- Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
- Цикл конечного охлаждения.
- Система предотвращения сминания.
- Диагностика неисправностей, статистика циклов, и т.д.

Характеристики модели:

TUMBLE DRYER, SR-28 MP E GREEN EVOLUTION

Load Capacity : 31 kg. (load factor 1:18) or 25 kg (load factor 1:22).

Production: ÷ 55 kg/h.

External case made of skin plate, grey color, with stainless steel aesthetics.

Axial-radial airflow gives low energy consumption and a bigger drying efficiency.

Electronic microprocessor, with 10 preset programs and programmable by means of key.

LCD display of temperature and drying time.

Programmable time and temperature.

COOL DOWN at end of cycle.

Push -Pull button to START/STOP.

Lamp indicator ON and HEATING.

Open door with safety device.

EMERGENCY stop button.

Frecuency speed variator.

Alarm noise indicator at end of cycle.

Air extraction volume: 1500 m3/h.

IMPORTANT: Stainless steel drum.

IMPORTANT: Reversing drum .

Drum capacity: 550 litres.

Diameter of door: 802 mm.

reversible door hanging.

Microprocessor with diagnostic of mishaps, statistics of cycles...

Indicator of dirt in the filter.

Fagor SR-28 S

Fagor SR-28 S

Внешняя конструкция

- Наружная обшивка корпуса серого цвета "под нержавеющую сталь".
- Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
- Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
- Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.

Барабан

- Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
- Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
- Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
- Стандартный реверс барабана.

Передача движения

- С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
- С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
- Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.

Таймер

- Таймер цикла сушки.
- Селектор температуры.
- Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
- Цикл конечного охлаждения.
- Система предотвращения сминания.
- Кнопки запуска и остановки.
- Индикаторы работы и нагрева.

Характеристики модели:

TUMBLE DRYER, SR-28 S GREEN EVOLUTION

Load Capacity : 31 kg. (load factor 1:18) or 25 kg (load factor 1:22).

Production: ÷ 55 kg/h.

Time selector.

Temperature selector

COOL DOWN at end of cycle.

Push -Pull button to START/STOP.

Lamp indicator ON and HEATING.

Open door with safety device.

EMERGENCY stop button.

Frecuency speed variator.

Alarm noise indicator at end of cycle.

Air extraction volume: 1500 m³/h.

IMPORTANT: Stainless steel drum.

IMPORTANT: Reversing drum .

Drum volume: 550 litres

Fagor SR-35 M E

Характеристики

Производитель	Fagor (Испания)
Длина, мм	985
Ширина, мм	1210
Высота, мм	1946
Напряжение, В	380 В
Мощность, кВт	37.1
Объем барабана, л	660
Загрузка, кг	30

Fagor SR-35 MP E

Внешняя конструкция

- Наружная обшивка корпуса серого цвета «под нержавеющую сталь».
- Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
- Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
- Эргономичная дверца нового дизайнера с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.

Барабан

- Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
- Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
- Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
- Стандартный реверс барабана.

Передача движения

- С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
- С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
- Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.

Управление с помощью микропроцессора

- Электронный микропроцессор МП с 10 программами по умолчанию и с возможностью программирования.
- Жидкокристаллический дисплей с индикатором температуры и времени сушки.
- Индикатор загрязнения фильтра.
- Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
- Цикл конечного охлаждения.
- Система предотвращения сминания.
- Диагностика неисправностей, статистика циклов, и т.д.

Fagor SR-35 MP E PLUS

Особенности модели:

- Электронный микропроцессор МП с 10 программами по умолчанию и с возможностью программирования.
- Жидкокристаллический дисплей с индикатором температуры и времени сушки.
- Индикатор загрязнения фильтра.
- Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки, или температуры и желаемой остаточной влажности.
- Цикл конечного охлаждения.
- Система предотвращения сминания.
- Диагностика неисправностей, статистика циклов, и т.д.
- Стандартный датчик влажности и встроенная противопожарная система.

Внешняя конструкция

- Наружная обшивка внешнего корпуса серого цвета "под нержавеющую сталь".
- Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
- Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
- Эргономичная дверца нового дизайнера с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.

Барабан

- Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
- Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
- Оптимизированная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
- Стандартный реверс барабана.

Передача движения

- С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
- С помощью шкива и ремня Poly-V с барабаном, опирающимся на колеса: в моделях от 28 до 35 кг.
- Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.

Характеристики модели:

TUMBLE DRYER, SR-35 MP E PLUS

GREEN EVOLUTION PLUS series dryer.

Load Capacity : 37 kg. (load factor 1:18) or 30 kg (load factor 1:22).

Production: ÷ 86 kg/h.

External case made of skin plate, grey color, with stainless steel aesthetics.
Axial-radial airflow gives low energy consumption and a bigger drying efficiency.
Electronic microprocessor, with 10 preset programs and programmable by means of key.
LCD display of temperature and drying time.
Programmable time and temperature.
Green Flow System, recirculation system that reintroduces the expelled hot air inside the drum.
Humidity sensor with intelligent drying, Idry SYSTEM.
Door with double glass.
COOL DOWN at end of cycle.
Push -Pull button to START/STOP.
Lamp indicator ON and HEATING.
Open door with safety device.
EMERGENCY stop button.
Frequency speed variator.

SR-35 TP2

- Полностью программируемый Touch Plus. Процессор управления (TP2) с 4,3 " сенсорный экран.
- Внешний стальной кожух с серым покрытием.
- Барабан из нержавеющей стали.
- Осевой и радиальный поток воздуха, что приводит к большей эффективности сушки.
- Барабан с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей.
- Фильтр для ворса внизу, более эргономичный, больший и улучшенный воздушный поток.
- Автоматическое обратное вращение барабана.
- Преобразователь частоты для более плавной работы.
- Эргономичная дверь с большим проемом и двойным остеклением.
- Сигнал окончания цикла.
- Кнопка аварийной остановки и микромагнит для остановки работы.
- Система iDry (Интеллектуальный датчик влажности + контроль температуры при входе в барабан).
- Система FK (Комплексная противопожарная система).

Технические характеристики:

- загрузка: 30-37 кг;
- объем барабана: 660 л;
- производительность: 66 кг/ч;
- размер: 985x1.210x1.946 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru