

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru

Машины сушильные SR/E



Fagor SR/E-10

Профессиональная сушильная машина для белья. Управление - компьютер с разными программами, возможности подключения дополнительных опций. Машина предназначена сушить белье после стирально-отжимной машины. До стирки остаточная влажность 50-80%, после сушки 0-25%. У некоторых моделей комплектация датчиком остаточной влажности. Подключение: 380 вольт, вентиляция (некоторые малые модели могут иметь питание 220 в и не требовать подключения к вентиляции).

Технические характеристики:

Загрузка сухого белья: 10,25 кг
Габариты: 785x857x1665 мм
Диаметр/глубина барабана: 750/475 мм
Диаметр дверцы: 574 мм
Мощность: 12,4 кВт
Вес: 170 кг
Система подогрева: электронагреватель;
Таймер цикла сушки;
Выбор температуры;
Охлаждение в конце цикла;
Кнопка старта;
Передние и боковые панели из нержавеющей стали;
Барабан из нержавеющей стали;
Реверс барабана;
Кнопка аварийной остановки
Фильтр улавливания ворса в нижней части;
Двигатель с частотным преобразователем.

Fagor SR/E-10 MP

Технические характеристики:

Мощность — 12400 Вт
Напряжение — 380 В
Размеры — 785x857x1665 мм
Загрузка — 10 кг
Барабан — нержавеющая сталь
Корпус — эмаль
Дисплей — есть
Реверс — есть
Регулятор скорости вращения барабана — есть
Функция охлаждения в конце рабочего цикла — есть
Пухоулавливающий фильтр — есть
Контроль температуры и времени — есть
Диаметр загрузочного отверстия — 574 мм

Fagor SR/E-13

Технические характеристики:

Загрузка сухого белья: 13,2-16,5 кг
Габариты: 785x1127x1665 мм
Диаметр/глубина барабана: 750/746 мм
Диаметр дверцы: 574 мм
Мощность: 18,4 кВт
Вес: 190 кг
Система подогрева: электронагреватель;
Таймер цикла сушки;
Выбор температуры;
Охлаждение в конце цикла;
Кнопка старта;
Передние и боковые панели из нержавеющей стали;
Барабан из нержавеющей стали;
Реверс барабана;
Кнопка аварийной остановки
Фильтр улавливания ворса в нижней части;
Двигатель с частотным преобразователем.

Fagor SR/E-13 MP

Технические характеристики:

Мощность — 18400 Вт
Напряжение — 380 В
Размеры — 785x1127x1665 мм
Загрузка — 13,2 кг
Барабан — нержавеющая сталь
Корпус — эмаль
Реверс — есть
Регулятор скорости вращения барабана — есть
Выбор температуры охлаждения в конце рабочего цикла — есть
Пухоулавливающий фильтр — есть
Контроль температуры и времени — есть
Диаметр загрузочного отверстия — 574 мм

Fagor SR/E 16

Характеристики модели:

TUMBLE DRYER, SR-16 E GREEN EVOLUTION

Load Capacity : 18 kg. (load factor 1:18) or 15 kg (load factor 1:22).

Production: ÷ 33 kg/h.

Time selector.

Temperature selector

COOL DOWN at end of cycle.

Push -Pull button to START/STOP.

Lamp indicator ON and HEATING.

Open door with safety device.

EMERGENCY stop button.

Frecuency speed variator.

Alarm noise indicator at end of cycle.

Air extraction volume: 870 m3/h.

IMPORTANT: Stainless steel drum.

IMPORTANT: Reversing drum .

Drum diameter: 750 mm.

Depth of drum: 746 mm.

Diameter of door: 574 mm.

reversible door hanging.

Fluff filter in lower part .

Transmission by means of motoreducer.

Main heating system: electric

Electrical connection : 400 V - III+N+ GROUND - 50/60 Hz.

Heating power: 18 kW

Total power: 18,55 kW

Dimensions: 785 x 1.110 x 1.694 mm

Weigth: 190 Kg

Fagor SR/E-23

Машина стиральная профессиональная высокоскоростная. Рассчитана на большие объемы стирки в промышленных условиях. Данная машина относится к среднему классу промышленных стиральных машин и прекрасно подходит для прачечной с нагрузкой от 1 до 60 тонн белья в месяц. Как разобраться с объемом стирки? Звоните в отдел продаж "Новель Групп". Управление стиркой производит компьютер управления. Имеется несколько комплектаций.

Технические характеристики:

Мощность — 30800 Вт

Напряжение — 380 В

Размеры — 890x1330x1781 мм

Загрузка — 23-28 кг

Барабан — нержавеющей сталь

Корпус — эмаль

Реверс — есть

Регулятор скорости вращения барабана — есть

Электрический обогрев — есть

Пухоулавливающий фильтр — есть

Функция охлаждения в конце рабочего цикла — есть

Диаметр загрузочного отверстия — 574 мм

Fagor SR/E-23 MP

Стандартные модели:

Контроль цикла сушки с помощью таймера.

Температурный переключатель.

Финальный цикл охлаждения.

Пусковой переключатель.

Модели MP с микропроцессором:

Электронный микропроцессор с 10-ю стандартными программами, которые могут быть изменены пользователем.

Контроль температуры и времени сушки. Заключительный цикл охлаждения.

Система анти-замятия ткани.

Дисплей температуры и времени.

Селектор влажности:

Встроенный селектор влажности, позволяющий программировать степень сушки с тем, чтобы машина останавливалась, когда требуемое достигнуто.

3 уровня: сухой, полусухой и влажный для глажки.

Опция для моделей с MP процессором:

Датчик влажности: в барабанной сушилке может быть запрограммирован процент остаточной влажности для завершения процесса сушки с заданными параметрами.

Технические характеристики:

- Загрузка, кг (1:20/1:25): 28.75/23
- Диаметр и глубина барабана, мм: 855x905
- Питание (Нагрев/Электричество): Электр, 30 кВт / 30.8 кВт V
- Вес нетто, кг: 338
- Габаритные размеры, мм: 890x1330x1781

Fagor SR/E-25

Основные характеристики

Вид нагрева	электро
Объем барабана	520 л
Загрузка	от 42 до 46 кг
Диаметр барабана	855 мм
Глубина барабана	905 мм
Реверс	
Функция охлаждения	
Управление	электромеханическое
Напряжение	380 В
Мощность	31.12 кВт
Вес (без упаковки)	338 кг
Вес (с упаковкой)	370 кг
Страна производства	Испания

Fagor SR/E-32 MP

Модели MP с микропроцессором:

Электронный микропроцессор с 10-ю стандартными программами, которые могут быть изменены пользователем.

Контроль температуры и времени сушки. Заключительный цикл охлаждения.

Система анти-замятия ткани.

Дисплей температуры и времени.

Селектор влажности:

Встроенный селектор влажности, позволяющий программировать степень сушки с тем, чтобы машина останавливалась, когда требуемое достигнуто.

3 уровня: сухой, полусухой и влажный для глажки.

Опция для моделей с MP процессором:

Датчик влажности: в барабанной сушилке может быть запрограммирован процент остаточной влажности для завершения процесса сушки с заданными параметрами.

Технические характеристики:

- Загрузка, кг (1:20/1:25): 37.7/30.1
- Диаметр и глубина барабана, мм: 947x936
- Питание (Нагрев/Электричество): Электр, 36 кВт / 37 кВт V
- Вес нетто, кг: 350

- Габаритные размеры, мм: 985x1134x1916

Fagor SR/G-10 MP

Технические характеристики:

Мощность — 20510 Вт

Напряжение — 380 В

Размеры — 785x857x1665 мм

Загрузка — 10 кг

10 стандартных программ

1 индивидуальная программа

Барaban — нержавеющая сталь

Корпус — эмаль

Реверс — есть

Регулятор скорости вращения барабана — есть

Газовый обогрев — есть

Пухоулавливающий фильтр — есть

Выбор температуры охлаждения в конце рабочего цикла — есть

Диаметр загрузочного отверстия — 574 мм

Fagor SR/G-13 MP

Технические характеристики:

Мощность — 20510 Вт

Напряжение — 380 В

Размеры — 785x1127x1665 мм

Загрузка — 13,2 кг

10 стандартных программ

1 индивидуальная программа

Барaban — нержавеющая сталь

Корпус — эмаль

Реверс — есть

Регулятор скорости вращения барабана — есть

Газовый обогрев — есть

Пухоулавливающий фильтр — есть

Выбор температуры охлаждения в конце рабочего цикла — есть

Диаметр загрузочного отверстия — 574 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru