

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fagor.nt-rt.ru/> || frg@nt-rt.ru

Fagor EMAF-1602MIX Вертикальный двухтемпературный холодильник, 2 двери, объем 1144 л



Общие характеристики

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI-304.
- Высококачественная аустенитная нержавеющая сталь внутри и снаружи (кроме оцинкованной задней панели).
- 60 мм, 40 кг/м³ изоляция из литьевого полиуретана.
- Встроенные внутренние направляющие для лотка. Лотки для хранения на расстоянии 55 мм друг от друга и на 23 разных уровнях.
- Система принудительной тяги с наружным блоком компрессора и моноблочной системой вне помещения для оптимизации емкости хранилища.
- Испаритель с медной трубкой и алюминиевыми ребрами.
- Цифровой дисплей для электронного и цифрового управления разморозкой и температурой.
- Сигнал задержки открытия двери.
- Двери, которые закрываются и остаются открытыми. Двери закрываются сами по себе при открытии менее чем на 90°. Двери остаются открытыми при открытии более чем на 135°.
- Внутренний дренаж внутри блока для избавления от отработанных жидкостей.
- Съёмные стальные сетчатые полки с пластиковым покрытием (GN 2/1) для легкой очистки. Комплектация: 3 стойки на большой люк.
- Утопленные панели днища и изгиба внутри для легкой чистки и обслуживания.
- Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте.
- Рабочая температура: от -2 °C до +8 °C и от -18 °C до -22 °C
- Класс охлаждения: 4
- Светодиодное внутреннее освещение с выключателем питания

Технические характеристики

- Хладагент: R600a+R290
- Количество обложек: 2
- Полная вместимость: 1144 л
- Электрическая мощность: 821 Вт
- Размеры: 1318 x 796 x 1996 мм